

FILMOPOLYPRO TAKO® TRANSPARENT (JELLY)

INFORMATIONS GENERALES

- Support imprimable, transparent, non adhésif, avec traitement spécifique au dos permettant l'adhérence sur surfaces planes.

Épaisseur (μ)	Grammage (g/m2)	Densité (g/cm3)	impression
178	238	1,30	Numérique UV et sérigraphie UV

CARACTERISTIQUES

- Film transparent
- Verso avec microstructure permettant l'adhésion sur surfaces planes
- Face imprimable : face brillante
- Pas d'adhésif : aucune trace de colle sur la surface
- Facile à coller et à décoller
- Il peut être repositionné autant de fois que vous le désirez
- Aucun traitement ni application spécifique requis
- Pas de PVC : Filmolux Tako® transparent est respectueux de l'environnement
- Film de protection au dos/liner : Film PET, épaisseur 50μ

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Pour l'impression avec des encres UV et en sérigraphie UV
- Applications intérieures
- Pour la décoration des vitrines en intérieur,
- Pour les supports promotionnels en contact avec des surfaces planes délicates
- Publicités sur distributeurs automatiques, etc...

CONSEILS D'UTILISATION

- Application sur un support propre (nettoyage conseillé avant toute application)
- Stocker le produit à température ambiante
- Pour éviter toutes traces de doigts lors de la manipulation de ce support, nous vous conseillons d'utiliser des gants en coton
- Possibilité d'imprimer en blanc opaque. Le double blanc opaque donnera de meilleurs résultats pour une image double face.
- Ne pas coller sur des objets en 3 D
- Déconseillé pour une utilisation en extérieur, déconseillé pour la signalisation sur véhicule
- Vous trouverez d'autres conseils d'applications sur la dernière édition de notre catalogue ou sur notre site internet www.nillor.eu

LAIZES

Référence	L (m)	I (cm)	Pouces
6032420	20	127	50
6037743	75	127	50

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d'effets possibles lors du traitement et de l'utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu'ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L'acheteur est seul responsable de l'application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l'achat, à l'exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d'omissions ou erreurs

NILLOR SAS

📍 18 Boulevard Arago, bâtiment D 91320 Wissous ☎ +33 1 49 62 03 80 ✉ contact@nillor.eu

🏠 www.nillor.eu